PST





Arrancador suave PST

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción

La gama de arrancadores suaves PST es la segunda oferta más avanzada de arrancadores suaves de ABB después de la recientemente anunciada PSTX, y combina una funcionalidad de mejora de aplicaciones con protecciones para el motor y la carga. A fin de evitar periodos de inactividad innecesarios, las preadvertencias le permiten actuar en los problemas antes de que tenga que parar el motor.

Principales ventajas

Las protecciones del motor integradas mantienen a salvo el motor.
La pantalla LCD con texto en su propio idioma facilita y agiliza la instalación y configuración.
Es compatible con la mayoría de los protocolos de comunicaciones mediante el FieldBusPlug opcional.
El control de par mejora el control de las bombas y alarga la vida del equipo.
Los tamaños más grandes cuentan con la función de sobrepaso, lo que reduce el consumo de energía mientras la aplicación funciona a toda velocidad.

Características principales

Corriente nominal de servicio: de 30 a 1050 A (dentro del triángulo: 1810 A).
Tensión de servicio: de 208 a 690 V CA.
Tensión de suministro de control: 100 - 250 V, 50/60 Hz.
Conexión en línea y dentro del triángulo.